

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ

Вы можете заполнить данную форму в Adobe Reader или распечатать для дальнейшего заполнения от руки. При выборе параметра из имеющихся в списке поставьте напротив него отметку, в случае отсутствия такового - впишите своё значение в пустую строку. С полным списком опций и исполнений вы можете ознакомиться на нашем веб-сайте piezus.ru



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название предприятия	
Город	
Телефон	
e-mail	
Контактное лицо	Должность
Конечный заказчик	

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ И ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ

Измеряемая среда	
Загрязненная	Вязкая
Агрессивная	Абразивная
Температура измеряемой среды °С от	до
Температура окружающей среды °С от	до

ВЗРЫВОЗАЩИТА

Не требуется	Искробезопасная цепь	Взрывонепроницаемая оболочка
--------------	----------------------	------------------------------

ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР

Абсолютное давление	Избыточное давление	Разрежение	Уровень (для открытых резервуаров)
---------------------	---------------------	------------	------------------------------------

ИСПОЛНЕНИЕ

Врезной	Погружной
---------	-----------

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ

от	до	Единица измерения
----	----	-------------------

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

4...20 мА / 2-х пров.	0...5 В / 3-х пров.	0,5...4,5 В / 3-х пров.
4...20 мА / 3-х пров.	0...10 В / 3-х пров.	интерфейс RS-485 / протокол Modbus RTU
4...20 мА / HART	0...20 мА / 3-х пров.	другое

ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

1%	0,5%	0,25%	0,2%	0,1%	0,075%
----	------	-------	------	------	--------

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ВРЕЗНОЙ ТИП

Разъем DIN 43650 (IP65)	Разъем Binder 723	Кабельный ввод PG7 + кабель 2 м (IP67)
Разъем DIN 43650 (IP67)	Разъем Bussaner (IP68)	Кабельный ввод, герметичное исполнение (IP68) + кабель 4 м
M12x1 (Binder 713, 4-конт. IP67)	Кабельный ввод M20x1,5	другое

ПОГРУЖНОЙ ТИП

Длина кабеля (в метрах)

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

G 1/2" DIN 3852	M20x1,5 DIN 3852	G 1/4" DIN 3852	Clamp
G 1/2" EN 837	M20x1,5 EN 837	G 1/4" EN 837	Молочная гайка
G 1/2" DIN 3852 (торцевая мембрана)	M20x1,5 DIN 3852 (открытая мембрана)	G 3/4" DIN 3852	Фланец
G 1/2" открытая мембрана	G 1 1/2" DIN 3852	другое	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Индикация	Сертификат калибровки
Возможность корректировки нуля	Защита от конденсата

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Демпфер гидроударов	Клеммная коробка с грозозащитой	Конфигуратор датчиков давления
Адаптер под приварку	Доп. эл. розетка разъема	Блок питания
Зажим для крепления погружного датчика	другое	

КОЛИЧЕСТВО (шт.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ